


# AF COVER STRING

Protection coupe-feu pour les petits passages sur les faux plafonds.



## DESCRIPTION

**AF COVER STRING** est un élément indiqué et certifié pour la protection des petits passages sur les faux plafonds, tels que : câbles électriques, tuyaux ondulés, chaînes de suspension, barres filetées, etc.

Les faux plafonds à membrane sont exclus de la protection.

AF COVER STRING est constitué d'un cylindre en laine de roche recouvert d'aluminium maillé, et présente une coupe longitudinale qui permet son ouverture.

## CHAMP D'APPLICATION DIRECTE

Installations mixtes qui traversent les faux plafonds REI en fibre minérale

Installations mixtes qui traversent les faux plafonds REI à membrane

## CARACTÉRISTIQUES

Aspect :	cylindre en laine de roche recouvert d'aluminium
Diamètre interne :	30 mm
Diamètre externe :	70 mm
Hauteur :	50 mm
Poids :	16 g/pcs

## EMBALLAGE ET STOCKAGE

Boîtes en carton

Illimité dans des conditions normales de stockage

## MODE D'APPLICATION

- insérer AF COVER STRING autour de l'élément à protéger au-dessus du faux plafond ;
- poser celui-ci sur le faux plafond ;
- injecter le mastic **AF SEAL W** dans le cylindre jusqu'à saturation complète.

## ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATIONS

Fourniture et pose de protections coupe-feu AF COVER STRING constituées d'un cylindre en laine de roche aluminisée et d'un mastic coupe-feu AF SEAL W pour la requalification REI 120 de faux plafonds anti-incendie collaborants et EI 120 à membrane contenant des éléments traversants de petit diamètre.

## CERTIFICATIONS

Classe REI 120 (UNI EN 1365-2)

Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)

*plancher en brique-béton protégé par un faux plafond en fibre  
faux plafond à membrane*

